

## Beveiliging



### MOTTO staalpuntdraad


Lengte in mtr.	Uitvoering	Artikelcode	Verkoop per
100	Geplastificeerd, groen RAL 6009	M6009100	stuk (80)
250	Geplastificeerd, Groen RAL 6009	M6009250	stuk (48)
250	Geplastificeerd, Grijs RAL 7005	M7005250	stuk (48)
250	Geplastificeerd, Zwart RAL 9005	M9005250	stuk (48)
500	Zwaar verzinkt	MV500	stuk (36)
250	Zwaar verzinkt ( <b>UITLOPEND!</b> )	MV250	stuk (64)

**V-Spikes**, verzinkt / gecoat in **groen** RAL 6009 / 6005, **zwart** RAL 9005, **grijs** RAL 7016  
9 dubbele spikes gepuntlast op een strip van 108 cm lang.




Uitvoering	Artikelcode	Verkoop per
Verzinkt	VSPIKES	stuk
Gecoat	VSPIKES-xxxx-	stuk

**R-Spikes**, verzinkt / gecoat in **groen** RAL 6009 / 6005, **zwart** RAL 9005, **grijs** RAL 7016  
Roterende punten, 120 mm lang, per 3 op een 50 mm lang buisdoorsnede 51 mm gelast ieder onder een hoek van 120 graden. Spikes worden over een buis doorsnede 41,5 geschoven zodat ze kunnen draaien. Thermisch verzinkt volgens NEN-1275. Extra: Polyester coating, gemoffeld.



Uitvoering	Artikelcode	Verkoop per
Verzinkt	RSPIKES	250
Gecoat	RSPIKES-xxxx-	250

**Puntenkam**, verzinkt / gecoat in **groen** RAL 6009 / 6005, **zwart** RAL 9005, **grijs** RAL 7016



Uitvoering	Artikelcode	Verkoop per	
Blank	Oplasmaar, 2000 mm	PKAMBLANK2000*	20
Verzinkt	Voorgeboord L-profiel, 2000 mm	PKAMSTRVV2000*	10

**Concertina nato draad, zwaar verzinkt**  
Concertina uitvoering, met scheermesje.  
55 windingen per rol, uitrek lengte is 12-15 meter.



Concertina	Artikelcode	Clips per 2 windingen
980 mm	NDC	5
450 mm	NDCK*	3

**Levertijd** : uit voorraad, artikelen met \* op prijs / levertijd aanvraag